

SPELAFILI DA BANCO Z + F



AI 01

Spelatrice per la spelatura di cavi con isolanti diversi, sino ad un diametro esterno di 5 mm.
Regolazioni molto semplici.
Spelatura regolabile in continuo, senza cambio attrezzi.

Dati tecnici

lunghezza di spelatura:	3 - 20 mm
sezione cavo:	0,05 - 6 mm ²
lunghezza di inserimento:	22 mm + lunghezza di spelatura
tempo ciclo:	circa 0,5 sec.
alimentazione elettrica:	220V/50Hz
dimensioni (WxDxH):	180x294x190 mm



AI 02

Versione speciale del modello base AI 01.
Con la riduzione della sezione di cavo lavorabile a 2,5 mm² e grazie all'impiego di una piastra frontale speciale è possibile eseguire la spelatura di cavi con lunghezze inferiori a 15 mm + lunghezza di spelatura.

Dati tecnici

gamma di spelatura:	3 - 20 mm
sezione cavo:	0,05 - 2,5 mm ²
lunghezza di inserimento:	15 mm + lunghezza di spelatura
tempo ciclo:	circa 0,5 sec.
alimentazione elettrica:	220V/50Hz
dimensioni (WxDxH):	180x294x190 mm



AI 03

Versione speciale del modello base AI 01, contraddistinta da una modifica dell'unità di avviamento.

Dati tecnici

lunghezza di spelatura:	13 - 30 mm
sezione cavo:	0,5 - 6 mm ²
lunghezza di inserimento:	32 mm + lunghezza di spelatura
altri dati simili all'AI 01	



AI 04

Spelatrice in grado di spelare cavi con isolanti diversi sino a diametro esterno 8 mm.

Dati tecnici

lunghezza di spelatura:	3 - 20 mm
sezione cavo:	2,5 - 16 mm ²
lunghezza di inserimento:	22 mm + lunghezza di spelatura
tempo ciclo:	circa 1,5 sec.
alimentazione elettrica:	220V/50Hz
dimensioni (WxDxH):	180x294x220 mm