

KOMAX SPELA ACCORCIA CAVI ELETTRONICA



KOMAX MIRA 230

Macchina automatica da banco per sguainatura spelatura e accorciatura di cavi multipolari e unipolari.

Dati tecnici

sezioni:	da 0.03 a 8 mm ²
diametro esterno max:	6.5 mm
lunghezza di spelatura:	da 0,1 a 25 mm
accorciatura cavi:	da 1 a 40 mm
alimentazione:	220V
memorizzazione di centinaia di articoli con parametri di lavorazione	
sequenza spelatura cavi con diverse lunghezze	



KOMAX MIRA 340 ROTATIVA

Macchina elettronica da banco con 4 lame rotative per sguainatura, spelatura, twistatura e accorciatura di cavi multipolari, unipolari e schermati.

Dati tecnici

sezioni:	da 0.13 a 16 mm ²
diametro esterno max:	8 mm
sezioni twistate:	da 0.14 a 2.5 mm ²
Lunghezza spelatura:	da 0.1 a 72 mm
Accorciatura:	da 1 a 72 mm
Alimentazione:	220 volt
Display a colori con memorizzazione di 3000 articoli e parametri di lavorazione	

KOMAX SPELACAVI DA BANCO ELETTRICHE



KOMAX MIRA 32

Spelafili elettrica:
-display digitale indicante il diametro del cavo
-facile selezione della spelatura totale o parziale
-tempo ciclo ad alta velocità a 0,3 sec.
-leggera, portatile e facilmente trasportabile

Dati tecnici

alimentazione elettrica:	100 - 240 VAC
gamma di spelatura:	da 0.03 a 3.3 mm ² (da AWG 12 a AWG 32)
lunghezza di spelatura:	da 2 a 25 mm (incrementi da 0,5 mm)
spelatura parziale:	minimo 1 mm
isolante:	teflon, gomma, PVC, ecc.
peso netto:	4,5 Kg